



Zasilanie TK Pn=5,63kW Pn=1,42kW	Sygnalizacja obecności napięcia w TK	Oświetlenie kotłowni p1.7, p1.8 Pn=0,38kW	Gniazda 230V ogólnego użytku Pn=0,6kW	Gniazdo 230V ogólnego użytku Pn=0,3kW	Gniazda 230V ogólnego użytku Pn=0,9kW	Gniazdo 400V ogólnego użytku Pn=3,0kW	Kocioł (sterownik kotłowy) Pn=0,2+0,25kW	REZERWA

UWAGI:

1. Tablicę TK należy zamontować na wysokości 1,20m od posadzki w pomieszczeniu kotłowni,
2. Obudowa tablicy kotłowni jest w drugiej klasie izolacji, wykonanie natynkowe,
3. W tablicy należy umieścić tabliczki opisowe zabezpieczeń na których należy napisać nr zabezpieczenia i odbiorniki które są nim zabezpieczone (np. F1–oświetlenie kotłowni),
4. Obwody potrzeb ogólnych kotłowni należy wykonać p/t w rurach ochronnych.
5. Jako obudowę tablicy TK, należy wykorzystać skrzynkę 36mod IP65, n/t, II klasa izolacji z drzwiczkami dostępowymi do aparatów modułowych,

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
II KLASA IZOLACJI TABLICY TK

UKŁAD SIECI TT

NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE					
ADRES OBIEKTU	42–256 OLSZTYN Pl. Józefa Piłsudskiego 15 nr ewid. dz. 1988, 1990 k.m. 13 obręb Olsztyn					
INWESTOR	URZĄD GMINY OLSZTYN 42–256 OLSZTYN Pl. Józefa Piłsudskiego 10					
IMIĘ I NAZWISKO		DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	SKALA	ARK.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. P. Blady	08.2008	SLK/0366/PWOE/04		*/*	1/1
SPRAWDZIŁ	mgr inż. T. Kitala	08.2008	UAN–VIII/7342/210/92			RYS.
SCHEMAT IDEOWY ORAZ ELEWACJA TABLICY KOTŁOWNI TK						E–21