

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ODRZYKOŃ-CZĘSTOCHOWA
ADRES INWESTYCJI : Gmina Olsztyn, Odrzykoń
INWESTOR : Gmina Olsztyn
ADRES INWESTORA : Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KONRAD GALANT
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2021r.

Data zatwierdzenia

Remont ścieżki rowerowej

Szerokość ścieżki rowerowej: 4,00m

Do wykonania:

Remont nawierzchni ścieżki rowerowej

Odseparowanie roślinności od warstw konstrukcyjnych ścieżki rowerowej

Technologia remontu nawierzchni:

- frezowanie korekcyjne gr. 0-4cm
- oczyszczenie i skroplenie emulsją sfrezowanego obszaru
- ułożenie warstwy jezdnej gr 4cm

Technologia odseparowania przenikającej roślinności

- wykop ciągły głębokości 50cm, wzdłuż krawędzi ścieżki
- zasypianie i zagęszczenie wykopu

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45111300-1	Rozbiórka elementów dróg			
1 d.1.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. od 0 cm do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 7440	m ² m ²	 7440.00	
				RAZEM	7440.00
2 d.1.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 115	m m	 115.00	
				RAZEM	115.00
2	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
2.1		Wykopy			
3 d.2.1	KNR 2-01 0223-01	Wykop ciągły, wzdłuż krawędzi ścieżki, głębokości do 50cm, w celu odseparowania roślinności od warstw bitumicznych; analogia do: Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II o objętości do 1.50 m3/m 410	m ³ m ³	 410.00	
				RAZEM	410.00
4 d.2.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 410	m ³ m ³	 410.00	
				RAZEM	410.00
3	45233000-9	NAWIERZCHNIE			
3.1	45233000-9	Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
5 d.3.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 7440	m ² m ²	 7440.00	
				RAZEM	7440.00
6 d.3.1	KNR 2-31 0310-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - jezdnia 7440	m ² m ²	 7440.00	
				RAZEM	7440.00
7 d.3.1	KNR 2-31 0310-06	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - jezdnia 7440	m ² m ²	 7440.00	
				RAZEM	7440.00